



Minőségi hidegburkolás Fugázó anyagszükséglet

Baumacol Premium fugázó anyagszükséglet táblázata a fugahézagok szélessége, a burkolólapok mérete és a vastagsága szerint (kg/m²)

Csempe/burkolat méretek (cm) (szélesség x hosszúság x vastagság)	fugaszélesség							
	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm	8 mm
1,5 x 1,5 x 0,3	0,96	1,45	2,10	2,69	3,23	3,72	4,16	4,60
2,0 x 2,0 x 0,4	0,92	1,50	2,19	2,83	3,44	4,01	4,53	5,10
10 x 10 x 0,6	0,33	0,51	0,76	1,00	1,24	1,48	1,72	1,98
10 x 15 x 0,6	0,25	0,42	0,62	0,82	1,02	1,22	1,42	1,62
15 x 15 x 0,6	0,20	0,33	0,49	0,64	0,80	0,96	1,11	1,27
15 x 20 x 0,8	0,21	0,40	0,60	0,80	0,99	1,19	1,38	1,58
20 x 20 x 0,8	0,20	0,37	0,56	0,74	0,92	1,10	1,27	1,45
20 x 30 x 0,8	0,17	0,31	0,46	0,62	0,77	0,92	1,07	1,22
20 x 40 x 0,8	0,16	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,96	1,10
33,33 x 33,33 x 1,0	0,17	0,31	0,47	0,62	0,77	0,92	1,07	1,22
30 x 40 x 1,0	0,15	0,27	0,41	0,54	0,67	0,81	0,94	1,08
30 x 60 x 1,2	0,15	0,24	0,35	0,47	0,58	0,69	0,81	1,00
40 x 40 x 1,0	0,15	0,24	0,35	0,47	0,58	0,69	0,81	1,00
40 x 50 x 1,0	0,15	0,24	0,35	0,47	0,58	0,69	0,81	1,00
45 x 45 x 1,0	0,15	0,24	0,35	0,47	0,58	0,69	0,81	1,00
50 x 50 x 1,2	0,16	0,28	0,42	0,56	0,69	0,83	0,97	1,10
50 x 60 x 1,2	0,15	0,24	0,35	0,47	0,58	0,69	0,81	0,99
60 x 60 x 1,2	0,14	0,19	0,28	0,37	0,47	0,56	0,65	0,75

Tájékoztató jellegű, függ a csempe/burkolat méretétől, a fektetés módjától ill. feldolgozási és bedolgozási körülményektől.

Baumacol PremiumFuge: cementalapú, flexibilis fugázó, fokozott terhelésre, vízlepergető tulajdonsággal, a CG2 WA minősítésnek megfelel.

A Baumit Baumacol hidegburkolási ragasztási rendszerről további információ:

www.baumacol.hu



A jövő ötletei. baumit.com